SIBELSOUND 400 · audiometro

CONFIGURAZIONE A SECONDA DEL MODELLO	A	AM	AOM	AOM+	SUPRA
Due canali	■	■	■	■	■
Audiometria tonale liminare per via aerea	■	■	■	■	■
Audiometria tonale liminare per via ossea	●	●	■	■	■
Audiometria tonale liminare in campo libero	●	●	●	●	●
Audiometria tonale sopraliminare (SISIGRAM)	●	●	●	■	■
Audiometria tonale sopraliminare (Fowler-ABLB, Tone Decay, Weber, Lüscher, ecc.)	●	●	●	●	■
Audiometria vocale	●	●	●	■	■
Audiometria di alta frequenza	-	-	●	●	●
Mascheramento con rumore a banda stretta	●	■	■	■	■
Mascheramento con rumore bianco	●	■	■	■	■
Mascheramento con rumore vocale	●	●	●	■	■
Mascheramento sincronizzato	●	■	■	■	■
Frequenze intermedie: 125, 750, 1500 Hz	■	■	■	■	■
Frequenze musicali	●	●	●	■	■
Selezione di frequenze di esplorazione	■	■	■	■	■
Tono continuo e pulsato	■	■	■	■	■
Tono pulsato/alternato e tono modulato/alternato	●	●	●	■	■
Tono di riferimento (1 dB)	-	-	●	■	■
Modulazione di frequenza e modulazione di ampiezza	-	-	●	●	■
Calcolo della perdita uditiva	■	■	■	■	■
Diagnosi (COUNCIL, IMSS MEXICO, ELI, SAL, KLOCKHOFF, MOH, altri...)	■	■	■	■	■
Database interno per oltre 1000 test	●	●	■	■	■
Citofono / Monitor	●	●	●	■	■
Connessione a computer con USB	■	■	■	■	■
Connessione a computer con RS232	●	●	●	●	●
Software audiometria (Demo)	■	■	■	■	■
Software audiometria (Licenza)	●	●	●	●	■
Soppressori del suono per via aerea	●	●	●	●	●
Manuale d'uso e guida rapida	■	■	■	■	■
Custodia per il trasporto	●	●	●	●	●
Tipo di audiometro secondo IEC60645	4	4	3	2	2

■ STANDARD ● OPZIONALE - NON DISPONIBILE

